



Montagehandschuh

Einsatzgebiete:



Produktspezifika:

Trägermaterial: Spezial-Stretch-Strick, grau

Beschichtung: mikroporöse Spezialbeschichtung, schwarz, 13 Gauge

Zertifizierung: EN 388 4121X

Logistische Details:

Größen: 7 – 11 (Saumfarbe variiert nach Größe)

Verpackungseinheit: 12

Kartoninhalt: 144 Paar (12x12 VE)

Eigenschaften:

- wasserabweisende Teilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
- Feinfühligkeit, Rutschfestigkeit, Griffbarkeit
- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- ausgezeichnetes Tastgefühl in trockenen sowie feuchten oder öligen Umgebungen
- optimaler, starker Grip für Arbeiten mit hoher Präzision
- atmungsaktive und luftdurchlässige Spezialbeschichtung
- hoher Tragekomfort und bequemer Sitz durch Strickbund und nahtlose Verarbeitung
- geeignet für Latex-Allergiker

Mit dem CE-KENNZEICHEN entsprechen diese Handschuhe den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.

Performance:

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|----------|
| Abriebfestigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|----------|

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|
| Schnittfestigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X |
|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|

Coupe-Test

| | | | | |
|------------------------|---|----------|---|---|
| Weiterreißkraft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|----------|---|---|

| | | | | |
|------------------------|----------|---|---|---|
| Durchstichkraft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|----------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|
| Schnittfestigkeit | A | B | C | D | E | F | X |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|

TDM

Zertifikate:

EN 388



4121X



Distributor:

Inapa Deutschland GmbH

Zentrale

Osterbekstraße 90a

22083 Hamburg

www.inapa.de

Gültig ab 08/2022