

Bilderdruckpapier, fein holzhaltig, weiß, halbmatte Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	60	70	80	90
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,9	0,9	0,9	0,9
Weissgrad D65	ISO 2470-2	%	90	93	94	94
L-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		92,5	93,0	93,0	93,0
a- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		0,9	1,0	1,0	1,1
b- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		-6,5	-7	-7,5	-7,5
Opazität	ISO 2471	%	91	95	97	98
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	30	30	30	30
Glanz Lehmann	ISO 8254-2	ml/min	27	27	27	27
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	µm	1,5	1,5	1,5	1,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Fach- und Sachbücher, Reiseführer, Handbücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelecht nach ISEGA (EN 45011)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Frei von Schwermetallen gemäß der EU Verpackungsrichtlinien (94/62/EC)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)

Stand: August 2020