

Bilderdruckpapier, holzfrei, weiß, seidenmatte Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Dicke	ISO 534	µm	80	86	100	115	131	152	181	239	299	358
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,89	0,86	0,87	0,85	0,87	0,89	0,91	0,96	1,00	1,02
CIE-Weiße	ISO 11475	%	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3
Opazität	ISO 2471	%	92,0	93,0	95,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	µm	2,7	2,5	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazinumschläge, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Erklärung zur biologischen Abbaubarkeit (EN 13432-2000)
- Sensorische Analyse (EN 1230)
- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- For food contact applications, the product properties, according to the specifications, are guaranteed for 12 months after the production date.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO45001)

Stand: Dezember 2020