

Bilderdruckpapier, fein holzhaltig, weiß, matte Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	80	90
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,05	1,05	1,05
Weissgrad D65	ISO 2470-2	%	93	95	96
L-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		93,0	93,0	93,5
a- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		1,0	1,0	1,0
b- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		-7,0	-7,5	-8,0
Opazität	ISO 2471	%	93	95	96
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	18	19	21
Glanz Lehmann	ISO 8254-2	ml/min	15	16	18
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	µm	2,5	2,5	2,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

## Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Fach- und Sachbücher, Reiseführer, Handbücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

## Technische Produktzertifikate und Informationen

- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelrecht nach ISEGA (EN 45011)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Frei von Schwermetallen gemäß der EU Verpackungsrichtlinien (94/62/EC)

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

## Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)

Stand: August 2020