

lona® script

Offsetpapier, holzfrei, weiß, satinierte Oberfläche

Technische Daten

lona® script									
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	70	80	90	100	120	170	250
Dicke	ISO 534	μm	68	75	81	90	106	152	222
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm³/g	0,97	0,94	0,90	0,90	0,88	0,89	0,89
CIE-Weiße	ISO 11475	%	150	150	150	150	150	150	150
Helligkeit	ISO 2470-2	%	103	103	103	103	103	103	103
Opazität	ISO 2471	%	88,0	92,0	93,0	95,0	97,0	98,5	99,5
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	35	35	35	35	35	35	35
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	μm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Anwendungen

Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazinumschläge, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständigkeit (DIN/ISO 9706)
- unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- frei von Schwermetallen gemäß der EU Verpackungsrichtlinien (94/62/EC)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC®COO3945)
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Hersteller-Zertifikate

- FSC®-zertifiziert (FSC®COO3945)
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)

















Manufactured in a mill with health and safety management







Elementary chlorine free



a mill with quality management

Paper

management