



AMBER GRAPHIC

Amber Graphic ist ein weisses, ungestrichenes Papier für die Herstellung von Büchern, Lexika, Kalendern, Broschüren und Katalogen. Diese Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten liegt an der grossen Auswahl unterschiedlicher Flächengewichte. Das Papier weist sehr gute Charakteristika hinsichtlich der Lauf- und Druckeigenschaften auf. Amber Graphic ist in Bogen als in Rolle lieferbar.

Amber Graphic ist auf Anfrage FSC™ und PEFC- zertifiziert erhältlich.



BASISINFORMATION

Passend für Farbdruck. Verfügbar in Bogen . Verfügbar in Rollen

UMWELT / SICHERHEIT

FSC, PEFC, ECF, ISO 14001 , EMAS, Papierprofil, Unbedenklichkeitserklärung für Spielwaren , Lebensmittelechtheit , Holzfrei

DRUCKTECHNIK

Offset

FARBTON

HighWhite

OBERFLÄCHE

Ungestrichen , Smooth

AMBER GRAPHIC

| Flächengewicht (g/m ²) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 300 ^B | 400 ^B |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| Opazität (%) | 86 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Weisse (CIE) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Oberflächenrauigkeit (Bendtsen, ml/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dicke (µm) | 76 | 89 | 99 | 110 | 122 | 133 | 145 | 156 | 180 | 204 | 240 | 288 | 360 | 480 |

Empfohlener Raster 133 bis 150 lpi

^B Kaschiert

Die angegebenen Werte sind lediglich Zielvorgaben und können ohne vorherige Bekanntgabe verändert werden.