

tecno[®] colour print

Weiß

hoch > niedrig ●●●●●

Kategorie:

Das extraweiße, besonders glatte und leistungsstarke Papier für Farblaser- und Tintenstrahldrucker. Auch in SRA3 und verschiedenen Grammaturen erhältlich.

Eignung:



Technische Daten:

Anwendung	Standard	Einheit	Ergebnis
Format	DIN		A4, A3
Gewicht	ISO 536	g/qm	90 ± 3
CIE-Weißgrad	ISO 11475	%	168 ± 2
Helligkeit	ISO 2470	%	112 ± 1
Opazität	ISO 2471	%	mind. 92
Dicke	ISO 534	µm	98 ± 3
Steifigkeit MDCCD	ISO 2493	nM	125 ± 15 65 ± 15
Rauhigkeit	DIN 8791-2	ml/min	130 ± 20
Volumen	ISO 534	cm³/g	1,09
Feuchtigkeitsgehalt	ISO 287	%	4,4 ± 0,6

Made in EU

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 05/2024

Einsatzbereiche:

Entwickelt für brillante Vollfarb - wiedergabe. Ideal für Broschüren, Präsentationen, Geschäftskorrespondenz, Dokumente mit Farbgrafiken, Newsletter.

Umwelt:

●●●●● = Akzeptabel ●●●●● = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfaser aus zertifizierten Quellen ●●●●●

Gewässerbelastung ●●●●●

CO₂-Emission ●●●●●

Deponieabfälle ●●●●●



Umwelt-Management:

FSC[®]

- ☐ 100%
- ☒ Mix
- ☐ Recycled



PEFC

- ☐ 100%



EU-Flower

- ☒ zertifiziert



Elementary chlorine free

- ☒ zertifiziert



Manufactured in a mill with environmental management

- ☒ zertifiziert



Qualitätsstandards:

ColorLok[®]

- ☒ zertifiziert



Manufactured in a mill with health and safety management

- ☒ zertifiziert



Manufactured in a mill with quality management

- ☒ zertifiziert



Permanent paper

- ☒ zertifiziert



Requirements for copy paper for dry toner imaging processes

- ☐ zertifiziert



Requirements for stability for general graphic applications

- ☐ zertifiziert

